

DTX Ex Type 22



Dotación de serie:

- Filtros dobles



Opcional:



Equipado con:

- Aprobado y certificado ATEX para las zonas 2 y 22 (mezcla de polvo / aire), categoría 3G y 3D
- Silenciado motor de turbina.
- Filtro de cartucho lavable, con efecto ciclón. Combina una excelente filtración y una elevada autonomía sin necesidad de intervención.
- Manómetro en baño de glicerina.
- Acero inox AISI 304.
- Sacudidor de filtro automático, restaura la acción filtrante rápidamente sin operaciones manuales
- Filtros (opcional) para polvo fino o HEPA.
- Sistema para extracción del depósito de recogida
- Robusto espacio porta accesorios integrado.
- Estructura en acero anti vuelco.

ATEX - TYPE 22	DTX50 1-30 Ex TYPE 22	DTX70 1-30 Ex TYPE 22
código	0.045.0219	0.045.0217
potencia absorbida W	2600	2600
n° / tipo motor	1 / inducción	1 / inducción
depresión columna	22.6 kPa (2300 mmH2O)	31.4 kPa (3200 mmH2O)
caudal aire	89 l/s	89 l/s
capacidad depósito/capacidad de carga útil/capacidad de líquido	50 l / 30 l / 35 l	70 l / 45 l / 60 l
nivel de ruido	<74 dB(A)	<74 dB(A)
tensión	400 V~50 Hz (3Ph)	400 V~50 Hz (3Ph)
superficie de filtración	15000 cm²	24000 cm²
capacidad de filtración	TYPE 22	TYPE 22
cable de alimentación	10 m	10 m
dimensiones/peso	70x90x152 / 103 Kg-227.07 lbs	64x88x168cm / 127,2 Kg-280.4 lbs