

## SMV 50 SM



### Dotación de serie:

- Filtros dobles



### Opcional:

- Boquilla líquidos frontal completa de manguera



- Cesto porta flotador zincado



- Flotador



### Equipado con:

- 2 motores silencioso bi-estadio
- Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
- Barnizado por epóxido
- Sacudidor de filtro automático, restaura la acción filtrante rápidamente sin operaciones manuales
- Filtro de cartucho lavable, con efecto ciclón. Combina una excelente filtración y una elevada autonomía sin necesidad de intervención
- Manómetro en baño de glicerina
- Dispositivo de corriente anti-estática
- Filtros (opcional) para polvo fino o HEPA
- Robusto espacio porta accesorios integrado
- Estructura en acero anti vuelco
- Rueda pivotante en poliuretano anti marca con freno

### SMV50 2-24 SM

código	0.044.0201
potencia absorbida W	2400
nº / tipo motor	2 / universal bi-estadio
depresión columna	22.6 kPa (2300 mmH2O)
caudal aire	83 l/s
capacidad depósito/capacidad de carga útil/capacidad de líquido	50 l / 30 l / 35 l
nivel de ruido	<70 dB(A)
tensión	230 V~50 Hz (1Ph)
superficie de filtración	15000 cm <sup>2</sup>
capacidad de filtración	M class
cable de alimentación	10 m
dimensiones/peso	62x80x116cm/66,2 Kg-145.9 lbs