SMV 50 SM

Equipado con:

• 2 motores silencioso bi-estadio • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass • Barnizado por epóxis. • Sacudidor de filtro automatico, restaura la acción filtrante rápidamente sin operaciones manuales. • Filtro de cartucho lavable, con efecto ciclón. Combina una excelente filtración y una elevada autonomía sin necesidad de intervención. • Manómetro en baño de glicerina. • Dispositivo de corriente anti-estática • Filtros (opcional) para polvo fino o HEPA. • Robusto espacio porta accesorios integrado. • Estructura en acero anti vuelco. • Rueda pivotante en poliuretano anti marca con freno.

Dotación de serie:

• Filtros dobles

Opcional:

• Boquilla líquidos frontal completa de manguera

• Cesto porta flotador zincado

• Flotador

	SMV50 2-24 SM
código	0.044.0201
potencia absorbida W	2400
n° / tipo motor	2 / universal bi-estadio
depresión columna	22.6 kPa (2300 mmH2O)
caudal aire	83 l/s
capacidad depósito/capacidad de carga útil/capacidad de líquido	50 l / 30 l / 35 l
nivel de ruido	<70 dB(A)
tensión	230 V~50 Hz (1Ph)
superficie de filtración	15000 cm²
capacidad de filtración	M class
cable de alimentación	10 m
dimensiones/peso	62x80x116cm/66,2 Kg-145.9 lbs