

### SMX 77



Modelos: 2-24



Modelos: 3-36



#### Dotación de serie:

- Reductor Ø 70 - Ø 50 mm



- Filtro de paño



#### Opcional:

- Filtro de alta temperatura



- Kit para horno Ø 40



#### Equipado con:

- 3 motores silencioso bi-estadio ( modelo SMX 3-36) • 2 motores silencioso bi-estadio (modelo SMX 2-24) • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass • Depósito en inox • Sacudidor de filtro manual • Enganche de cierre profesional • Dispositivo de corriente anti-estática • Flotador para líquidos • Filtro de paño • Filtros (opcional) para polvo fino o HEPA • Soporte para accesorios • Estructura en acero anti vuelco • Disponible con depósito y carcasa inox AISI 304 • Ruedas sin marca • Accesorios Ø 40

	SMX77 2-24	SMX77 3-36
código	0.056.0002	0.056.0004
potencia absorbida W	2000	3000
n° / tipo motor	2 / universal bi-estadio	3 / universal bi-estadio
depresión columna	23,6 kPa (2400 mmH2O)	23,6 kPa (2400 mmH2O)
caudal aire	108 l/s	162 l/s
capacidad depósito/capacidad de carga útil/capacidad de líquido	77 l / 45 l / 50 l	77 l / 45 l / 50 l
nivel de ruido	74 dB(A)	76 dB(A)
tensión	230 V~50-60 Hz (1Ph)	230 V~50-60 Hz (1Ph)
superficie de filtración	4300 cm <sup>2</sup>	4300 cm <sup>2</sup>
capacidad de filtración	5 µm	5 µm
cable de alimentación	7,5 m	7,5 m
dimensiones/peso	70x91x141cm/66Kg-145.2 lbs	70x91x141cm/67Kg-147.4 lbs