

### SMX 77



Modelos: 2-24



Modelos: 3-36



#### Dotación de serie:

- Reductor Ø 70 - Ø 50 mm



- Filtro de paño



#### Opcional:

- Filtro de alta temperatura



- Kit para horno Ø 40



#### Equipado con:

- 3 motores silencioso bi-estadio ( modelo SMX 3-36) • 2 motores silencioso bi-estadio (modelo SMX 2-24) • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass • Depósito en inox
- Sacudidor de filtro manual • Enganche de cierre profesional • Dispositivo de corriente anti-estática • Flotador para líquidos • Filtro de paño • Filtros (opcional) para polvo fino o HEPA • Soporte para accesorios • Estructura en acero anti vuelco • Disponible con depósito y carcasa inox AISI 304 • Ruedas sin marca • Accesorios Ø 40

|   | SMX77 2-24                 | SMX77 3-36                 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| código  | 0.056.0002                 | 0.056.0004                 |
| potencia absorbida W  | 2000                       | 3000                       |
| n° / tipo motor   | 2 / universal bi-estadio   | 3 / universal bi-estadio   |
| depresión columna   | 23,6 kPa (2400 mmH2O)      | 23,6 kPa (2400 mmH2O)      |
| caudal aire   | 108 l/s                    | 162 l/s                    |
| capacidad depósito/capacidad de carga útil/capacidad de líquido | 77 l / 45 l / 50 l         | 77 l / 45 l / 50 l         |
| nivel de ruido  | 74 dB(A)                   | 76 dB(A)                   |
| tensión   | 230 V~50-60 Hz (1Ph)       | 230 V~50-60 Hz (1Ph)       |
| superficie de filtración  | 4300 cm <sup>2</sup>       | 4300 cm <sup>2</sup>       |
| capacidad de filtración   | 5 µm                       | 5 µm                       |
| cable de alimentación   | 7,5 m                      | 7,5 m                      |
| dimensiones/peso  | 70x91x141cm/66Kg-145.2 lbs | 70x91x141cm/67Kg-147.4 lbs |