


Taurus IR



Dotación de serie:

• 5.209.0021
Manguera flexible 2,5 m



• 6.205.0126



• 3.754.0048



• 3.754.0049



• 3.754.0083



• 3.754.0084



• 3.754.0085



• 5.509.0039



• Cable de alimentación 10 m

Opcional:

- código. 5.212.0022 Kit 10 filtros recolector bolsa
- código. 5.509.1405 Filtro de paño para polvo fino
- código. 5.212.0093 Filtro de nylon
- código. 5.212.0021 Filtro de cartucho lavable
- código. 5.212.0034 Filtro de cartucho HEPA

Equipado con:

- 3 motores silencioso bi-estadio • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
- Depósito en inox • Enganche de cierre profesional • Dispositivo de corriente anti-estática • Depósito basculante • Depósito transportable • Carro anti golpes
- Flotador para líquidos • Filtro de paño • Cable de alimentación 10 m • Apoyo del cabezal anti vuelco (durante la limpieza del filtro) • Soporte cable • Ruedas sin marca • Accesorios Ø 40

| | Taurus IR |
|--|---|
| Código | 8.212.0501 |
| Tensión | 220-240V ~ 50-60Hz |
| Nº motores - potencia (max) | 3 - 3000 (3600) W moteur silencieux deux étages |
| Depresión columna | 22 kPa/2240 mmH ₂ O |
| Caudal aire | 162 l/s |
| Capacidad depósito total/polvo/liquido | 78 l./35 l./48 l. |
| Dimensiones/peso | 62x51x99 cm / 27 kg |