




SWL 900 ET



Dotación de serie:



0.961.0009
PP SWL 700 ET



0.961.0013
PP-mixto acero
SWL 700 ST



0.961.0005 PP



0.961.0002
Filtro de panel
en papel 14 µm

Equipado con:

- Ideal para medianas y grandes superficies • Grande superficie de filtración con sacudidor de filtro eléctrico (modelo ET) • Sacudidor de filtro manual (modelo ST)
- Interruptor de apague de aspiración • Sistema de elevación de cepillo lateral • Filtro de panel en posición horizontal • Brazo metálico de cepillo • Recogida indirecta posterior • Desenganche rápido del cepillo principal • Correas elásticas de grande durabilidad • Mango reclinable • Palanca de selección de aspiración. Palanca de mando de tracción. Dispositivo antiestático. Amplio contenedor de recogida • Chasis autoportante en acero
- Cepillo lateral con mando mecánico • **Batería y cargador no incluidos.**

SWL 900 ST



Opcional:



0.961.0028
Protección cepillo lateral



0.961.0017
Filtro de panel PE 5µm



0.961.0019
Filtro de panel HEPA



Baterías



Cargador de baterías

- 0.961.0027 Carrito del contenedor de recuperación

	SWL 900 ET	SWL 900 ST
código	0.061.0003	0.061.0004
ancho de trabajo cepillo central	710mm / 27,95 inc	710mm / 27,95 inc
ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral	880mm / 34,64 inc	880mm / 34,64 inc
capacidad contenedor	60 lt / 15,85 gal	60 lt / 15,85 gal
rendimiento horario máx.	3700m ² /h-39826 ft ²	3700m ² /h-39826 ft ²
avance	mecánico	mecánico
velocidad máxima	4 km/h-2,49mile/h	4 km/h-2,49mile/h
tipo de motor / potencia	12V / 400W	Honda 4 HP / 2,9kW
superficie de filtración	3,02 m ² / 32,50 ft ²	3,02 m ² / 32,50 ft ²
presión sobre el cepillo	regulable	regulable
sacudidor de filtro	eléctrico	manual
dimensiones / peso	126x83x85 cm / 89 kg	126x83x85 cm / 97 kg