



## SWL R 850 ET

### Dotación de serie:



0.961.0010 PP



0.961.0006 PP




5 x 0.961.0003  
Filtro de cartucho  
en papel 14 µm

### Opcional:


- 0.961.0020 Filtro de cartucho polyester
- 0.961.0180 Filtro de cartucho Hepa



0.961.0021 Brazo del cepillo lateral izquierdo (con cepillo)



Baterías



Cargador de baterías



### Equipado con:

- Ideal para grandes superficies • Grande superficie de filtración distribuida en 5 filtros de cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico • Mando para elevación de cepillo lateral
- Interruptor de apague de aspiración • Sistema de elevación de flap • Luz destellante
- Brazo metálico de cepillo lateral • Recogida indirecta posterior • Sistema frontal para aspiración de polvo • Desenganche y cambio rápido del cepillo principal y lateral sin necesidad de herramientas • Correas elásticas de grande durabilidad • Palanca de selección de aspiración • Chasis de acero, resistente a los golpes • Palanca de mando de tracción • Dispositivo antiestático • Amplio contenedor de recogida • Óptima distribución de los pesos para cambios rápidos de dirección con total seguridad • **Batería y cargador no incluidos.**

### SWL R 850 ET

código	0.061.0005
ancho de trabajo cepillo central	650 mm / 25,59 inc
ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral	850 mm / 33,46 inc
capacidad contenedor	55 lt / 14,53 gal
rendimiento horario máx.	4900 m <sup>2</sup> /h-52743 ft <sup>2</sup>
avance / max pendiente superable	rueda motorizada delantera / 14%
velocidad maxima	5,8 km/h-3,60 mile/h
tipo de motor / potencia	12V / 1670 W (5 motores)
superficie de filtración	4 m <sup>2</sup> / 43,06 ft <sup>2</sup>
presión sobre el cepillo	regulable
sacudidor de filtro	eléctrico
dimensiones / peso	115x80x120cm/186 kg