

Comfort M



- Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 6.000 mq)
- Presion constante de 90/120 Kg.
- Amplia capacidad de carga del deposito (reduccion de n. de paradas y maximo rendimiento de la carga de la bateria)
- Dimensiones contenidas.
- Maxima estabilidad aun a plena carga, traccion delantera con reducido radio de giro.
- Ventanilla de inspeccion para trabajos periodicos de limpieza profunda en tiempos reducidos.
- Facil e inmediato acceso a los componentes electricos.
- Dosificador solucion de detergente.
- Sistema filtrante integrado en la boquilla.
- Dispositivo automatico de elevacion de la boquilla para la marcha atras.
- Dispositivo automatico de detencion de los cepillos e interrupcion de la distribucion de detergente con la maquina parada.
- Sistema anti espuma.
- Cepillos auto elevacion.

Dotación de serie:



Comfort M 87

- 2 x 5.511.1093
- Cepillo PPL Ø 431 mm - 17"



Comfort M 102

- 2 x 5.511.1097
- Cepillo PPL Ø 483 mm - 19"



Comfort M 87

- 4.508.0215
- Labio delantero boquilla L.1110 mm Shore 40 Th. 4 mm
- 4.508.0214
- Labio trasero boquilla L.1185 mm Shore 30 Th. 6 mm

Comfort M 102

- 4.508.0217
- Labio delantero boquilla L.1270 mm Shore 40 Th. 4 mm
- 4.508.0216
- Labio trasero boquilla L.1345 mm Shore 33 Th. 6 mm

	Comfort M 87	Comfort M 102
código	8.578.0003	8.578.0004
alimentación	36V	36V
ancho de trabajo / boquilla	870 / 1110 mm	1020 / 1250 mm
rendimiento horario máx.	6090 m ² /h	7140 m ² /h
capac. depósito agua limpia/quimico	200 l / 52.84 gal	200 l / 52.84 gal
capac. depósito recuperación stop/total	210-240 l / 55.5-63.4 gal	210-240 l / 55.5-63.4 gal
avance / potencia	rueda anterior / 900 W	rueda anterior / 900 W
RPM / presión cepillo	150/90 kg /198 lbs	150/120 kg /246 lbs
potencia motor cepillo	1500 W	1500 W
pendiente máx superable dep. vacío / lleno	10% / 8%	10% / 8%
depresión / potencia motor aspiración	1800 mmH ₂ O / 600 W	1800 mmH ₂ O / 600 W
dimensiones minime / peso	190x96x145 cm / 345 kg	190x96x145 cm / 375 kg



El sistema anti-espuma reduce drásticamente la formación de espuma protegiendo el motor de aspiración y el interruptor electrónico de flotador interrumpe la aspiración cuando el depósito está lleno. La amplia apertura del depósito permite una limpieza eficiente, rápida y completa. La resistente boquilla de secado

Opcional:



- 0.107.0009
Cofre baterías Pb-ácido
36V 360Ah C5



- 0.108.0003
Cargador baterías 24/36V
50/60A - 220-240/50-60



- 4.508.1166 Labio delantero de poliuretano L.1110 TH. 4
- 4.508.1165 Labio trasero de poliuretano L.1185 TH. 6
- 4.508.1167 Labio delantero de poliuretano L.1270 TH. 4
- 4.508.0897 Labio trasero de poliuretano L.1345 TH. 6

hecha con perfiles de acero, es ampliamente regulable y permite conseguir un secado perfecto de cada tipo de suelo. El filtro especial retiene las impurezas y evita la obstrucción de la manguera de aspiración. Las Comfort M son fáciles de usar, con un panel de mandos sencillo e intuitivo. Desde el



panel de control, el operador puede ajustar la velocidad de trabajo y la cantidad de solución de limpieza, seleccionando la opción más adecuada para cada tipo de suciedad. El trabajo se simplifica y hace más rápido gracias a el sistema automática de levantamiento de la boquilla de secado y de los cepillos



- 5.511.1094
Cepillo tynex Ø 431 mm-17"
- 5.511.1098
Cepillo tynex Ø 483 mm-19"



- 5.511.1121
Cepillo PPL 0,03 Ø 431 mm-17"
- 5.511.1128
Cepillo PPL 0,03 Ø 483 mm-19"



- 5.511.1205
Cepillo PES Ø 431 mm - 17"
- 5.511.1206
Cepillo PES Ø 483 mm - 19"



- 5.511.1095
Disco de arrastre EWU Ø 431 mm-17"



- 5.511.1099
Disco de arrastre EWU Ø 483 mm-19"



- 6.508.0032 - Ø 431 mm - 17"- beige
- 6.508.0039 - Ø 431 mm - 17"- verde
- 6.508.0046 - Ø 431 mm - 17"- negro
- 6.508.0034 - Ø 483 mm - 19"- beige
- 6.508.0041 - Ø 483 mm - 19"- verde
- 6.508.0048 - Ø 483 mm - 19"- negro

Gracias a la óptima distribución del peso y el uso de ruedas de poliuretano anti-aceite, la tracción es perfecta en todas las condiciones de trabajo. El vaciado del depósito de solución detergente es fácil gracias a un grifo fácilmente accesible.

