

Comfort XXS

Dotación de serie:



Solo para
8.579.0002
8.579.0011



Solo para
8.579.0002



• 2 x 5.511.1789
Cepillo PPL Ø 330 mm - 13"



• 4.508.1619
Labio delantero boquilla
L.960 mm Th. 2,5 mm

• 4.508.1618
Labio trasero boquilla
L.1000 mm Th. 3 mm



• 0.108.0054
Cargador de batería a
bordo
CBH2D 24V 20A
(solo para modelos código:
8.579.0002 - 8.579.0011)



• 2 x 0.107.0063
Batería Gel 12V 105 A/C
5/120A C20
(solo para modelo código:
8.579.0002)



Vea el video on youtube:
www.youtube.com/lavorpro

Ideal para el mantenimiento y la limpieza profunda de grandes áreas (hasta 3.200 mq) con una reducción significativa de los costos de limpieza • Dimensiones muy compactas y una excelente maniobrabilidad igual que un modelo de fregadora hombre a pie, ideal para la limpieza de mantenimiento • 32 kg presión constante en los cepillos • cepillo de contra-rotación doble (66 cm de ancho de trabajo) para una mayor estabilidad y una presión constante • Gran duración de la batería (hasta 4,5 horas) con la capacidad de montar 4 baterías 6V 240Ah y tracción trasera • Gran capacidad de carga del depósito (75l. real), que resulta en un número reducido de paradas y el uso máximo de carga de la batería para el funcionamiento eficaz de la máquina • Nuevo diseño de volante ergonómico con controles y pantalla digital fácil e intuitiva • Tanque de recuperación de grandes ventanas de inspección para la limpieza y para las operaciones de mantenimiento • Fácil acceso a los componentes eléctricos • Sistema automático que interrumpe el movimiento de los cepillos y el flujo de la limpieza cuando la máquina esta estacionada • Placa cepillos autonivelantes • Sistema dosificación automático de detergente standard.

	Comfort XXS	Comfort XXS*	Comfort XXS**
código	8.579.0001	8.579.0011	8.579.0002
alimentación	24V	24V	24V
ancho de trabajo / boquilla	660 / 855 mm	660 / 855 mm	660 / 855 mm
rendimiento horario máx.	3250 m ² /h	3250 m ² /h	3250 m ² /h
capac. depósito agua limpia/químico	75 l	75 l	75 l
capac. depósito recuperación stop/total	75-80 l	75-80 l	75-80 l
avance / potencia	tracción trasera/ 400 W	traction arrière / 400 W	tracción trasera / 400 W
RPM / presión cepillo	150/32 kg	150/32 kg	150/32 kg
potencia motor cepillo	2 X 400 W	2 X 400 W	2 X 400 W
pendiente máx superable dep. vacío / lleno	13% / 10%	13% / 10%	13% / 10%
depresión / potencia motor aspiración	1700 mmH ₂ O / 400 W	1700 mmH ₂ O / 400 W	1700 mmH ₂ O / 400 W
dimensiones minime / peso	123 x 63 h 121 cm / 160 kg	123 x 63 h 121 cm / 162,5 kg	123 x 63 h 121 cm / 234 kg



Gran autonomía gracias a 4 baterías alta capacidad 6V 240Ah que garantizan un tiempo de trabajo continuo hasta 4,5 h. Posibilidad de montar también 2 baterías de 12V. Menor consumo gracias a la tracción trasera. Tanques polietileno de alta resistencia al impacto y a los ácidos, de gran capacidad (75 l. real), lo que evita paradas frecuentes para llenarlo.

Volante ergonómico con controles y pantallas digitales. Palanca de elevación de la escobilla de goma mecánica, con cepillos simples y planos, que reduce los costes de mantenimiento y minimiza el tiempo de la formación para el operador. Cepillo combinado con placa de acero monobloque que aplica una alta presión (32 kg.) en el suelo, permitiendo la eliminación profunda de cualquier tipo de suciedad.



La tracción trasera con 2 ruedas permite mayor facilidad para superar los planos inclinados, además de aumentar la autonomía. La solución de limpieza es depurada a partir de un filtro externo fácilmente accesible que retiene cualquier impureza, protegiendo así la válvula de solenoide. Gracias a la completa accesibilidad de todos los componentes de la XXS tiene muy bajos costos de mantenimiento.

El asiento cómodo y ergonómico asegura la comodidad durante mucho tiempo del operador y el aumento de la productividad del trabajo. Gracias a su pequeño tamaño se puede utilizar en lugares reducidos donde por lo general las empresa utilizan maquinas de hombre a pie. El uso de XXS hace que el trabajo sea más rápido y más fácil con enorme ahorro de tiempo.



• 4 x 0.107.0004
Batería tubular Pb-ácido
6V 180Ah C5

(utilizar con 2 x 5.511.0561
cable de conexión baterías)



• 4 x 0.107.0072
Batería Gel 6 MFP 180
6V 180Ah C5

(utilizar con 2 x 5.511.0561
cable de conexión baterías)



• 2 x 0.107.0002
Batería tubular Pb-ácido
12V 118 Ah C5



• 0.108.0002
Cargador baterías 24V 25A
220-240/50-60



• 4.508.1594 Labio delantero
de poliuretano
L.960 TH.3 Sh.40

• 4.508.1596 Labio trasero
de poliuretano
L.1000 TH.4 Sh.40



• 2 x 5.511.1106
Cepillo Tynex Ø 330 mm-13"

• 2 x 5.511.1255
Cepillo PPL 0,03 Ø 330
mm-13"

• 2 x 5.511.1202
Cepillo PES Ø 330 mm - 13"



• 2 x 5.511.1107
Disco de arrastre EWU
Ø 330 mm-13"



• 2 x 6.508.0030 - Ø 340
mm - 13"- beige

• 2 x 6.508.0037 - Ø 340
mm - 13"- verde

• 2 x 6.508.0044 - Ø 340
mm - 13"- negro



• 6.505.0062 Kit luz destellante