

## Aral-R LP



**T.V.** Thermal Valve

### Equipado con:

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica
- Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico (monofásico) o pistones cerámicos (trifásico), cabezal en latón con válvula by-pass incorporada
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Protección térmica de by-pass con válvula de seguridad
- Válvula de seguridad de sobrepresión
- Aspiración integrado del detergente con sonda de aspiración externa
- Regulador de la presión
- Manómetro en baño de glicerina
- Soporte para accesorios
- Soporte para cable de alimentación
- Chasis en acero.

### Dotación de serie:

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8"



- 3.701.0015 Lanza M22 alta/baja presión



- 3.103.0052 Boquilla tipo 055 (mod. 1515 LP)
- 3.103.0050 Boquilla tipo 045 (mod. 1211 LP/2015 LP)



- 4.618.0012 Manguera alta presión 10 m



- Cable de alimentación 5 m (mod. 1211 LP)
- Cable de alimentación 6 m (mod. 1515 LP - 2015 LP)

### Opcional:

VERSIÓN  
**60 Hz**  
DISPONIBLE  
DETALLES EN LA  
PÁGINA 9

	Aral-R 1211 LP	Aral-R 1515 LP	Aral-R 2015 LP
Código	8.660.0601C	8.660.0602C	8.660.0603C
Presión de ejercicio/max	125 bar-1740 psi	150 bar-2175 psi	200 bar-2900 psi
Caudal	660 l/h-2.91 GPM	900 l/h-3.96 GPM	900 l/h-3.96 GPM
Potencia absorbida/tensión	3000W - 230V~50Hz 1 ph	5000W - 400V~50Hz 3 ph	7000W - 400V~50Hz 3 ph
Tipo de motobomba/RPM	MP3/1450 RPM	MP3/1450 RPM	MP3/1450 RPM
Temperatura max agua entrada	40 °C	40 °C	40 °C
Dimensiones/peso	50x90x83cm / 42 Kg - 92 lbs	50x90x83cm / 47 Kg - 102 lbs	50x90x83cm / 49 Kg - 106 lbs