

## Garage LP



### Dotación de serie:

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8".



- 6.002.0322 Lanza M22 con ataque para boquillas.



- 5.012.0282 Juego de boquillas



- 4.618.0049 Manguera alta presión 8 m



- Cable de alimentación 5 m

### Equipado con:

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica
- Grupo bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón y válvula de by-pass incorporada
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Aspiración integrado del detergente con sonda de aspiración externa
- Regulador de la presión
- Manómetro en baño de glicerina
- Enrollador manguera para montaje en pared (opcional)
- Kit de montaje en enrollador (opcional)
- Conjunto de ruedas y mango prolongado para la conversión a la versión carrito (opcional).

### Opcional:

- 6.608.0022 Enrollador manguera para montaje en pared (sin manguera)
- 6.608.0056 Conjunto de ruedas y mango prolongado para la conversión a la versión carrito
- 6.608.0058 Kit de montaje en pared

**VERSIÓN**  
**60 Hz**  
**DISPONIBLE**  
**DETALLES EN LA PÁGINA 9**



	GARAGE 1211 LP	GARAGE 1612 LP
Código	8.662.0001	8.662.0002
Presión de ejercicio/max	120/150 bar-1740/2175 psi	160 bar-2320 psi
Caudal	660 l/h-2.91 GPM	840 l/h-3.69 GPM
Potencia absorbida/tensión	3000W - 230V~50Hz 1 ph	4200W - 400V~50Hz 3 ph
Tipo de motobomba/RPM	MP3/1450 RPM	MP3/1450 RPM
Temperatura max agua entrada	40 °C	40 °C
Dimensiones/peso	50x43x56cm / 34 kg - 75 lbs	50x43x56cm / 34 kg - 75 lbs