



HHPV LP



Dotación de serie:

- 6.601.0001 Pistola PRO S'10 3/8" M con ataque rápido



- 6.602.0043 Lanza 900 mm con ataque rápido.



- 3.103.0050 Boquilla tipo 045 (mod. 1211 LP)
- 3.103.0051 Boquilla tipo 050 (mod. 2015 LP)
- 3.103.0056 Boquilla tipo 075 (mod. 2021 LP)



- 4.618.0143 Manguera alta presión 10 m



- Cable de alimentación 5 m

Opcional:

- 6.608.0032 Brazos giratorios
- 6.608.0026 Kit de control de la llama
- 6.608.0029 Kit de control remoto
- Kits de aislamiento para bajas temperaturas/calefacción
- Tanque de suministro y dispositivo anticálcico

Equipado con:

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica y con enfriamiento por agua
- Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón y válvula de by-pass incorporada
- Junta elástica integrada para el mejor acoplamiento de la bomba
- Total Stop retrasado y en baja tensión
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero
- Deposito de detergente
- Bomba de dosificación de detergente de alta presión
- Panel de control con puerta de seguridad
- Soporte para accesorios
- Soporte en acero inoxidable para el montaje en el piso
- Chasis en acero pintado
- Brazos giratorios **(opcional)**.

	HHPV 1211 LP	HHPV 2015 LP	HHPV 2021 LP
Código	8.624.0601	8.624.0603	8.624.0604
Presión de ejercicio/max	120 bar-1740 psi	200 bar-2900 psi	200 bar-2900 psi
Caudal	660 l/h-2.91 GPM	900 l/h-3.96 GPM	1260 l/h-5.55 GPM
Potencia absorbida/tensión	3000W - 230V~50Hz 1ph	7300W - 400V~50Hz 3ph	9700W - 400V~50Hz 3 ph
Tipo de motobomba/RPM	MP3/1450 RPM	MPW5/1450 RPM	MPW5/1450 RPM
Temperatura max agua entrada/salida	40/140 °C	40/140 °C	40/140 °C
Dimensiones/peso	76x48x180cm / 181 Kg - 398 lbs	76x48x180cm / 190 Kg - 418 lbs	76x48x180cm / 192 Kg - 422 lbs