



CRANKSHAFT



1450 RPM








WATER COOLING

Modelos: 1515 LP
2015 LP



LKX LP

Dotación de serie:

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8" con ataque rotante 
- 6.601.0001 Pistola S'10 3/8" M con ataque rápido (mod. 1515 LP-2015 LP). 
- 3.701.0015 Lanza M22 high/low pres. (mod. 1310 LP) 
- 6.602.0044 Lanza 900 mm con ataque rápido. (mod. 1515 LP-2015 LP) 
- 3.103.0050 Boquilla tipo 045 (mod. 1310 LP)
- 3.103.0053 Boquilla tipo 060 (mod. 1515 LP)
- 3.103.0050 Boquilla tipo 045 (mod. 2015 LP)
- 4.618.0143 Manguera alta presión 10 m 
- Cable de alimentación 5 m

Opcional:

- 6.608.0018 Enrollador manguera con freno (sin manguera)
- Modelos con depósito detergente y/o dispositivo anticálcico disponibles a petición
- 3.697.0044 Detergente anticálcico LC-PRECAL (pcs. 4 x 5 lt.)

VERSIÓN
60 Hz
DISPONIBLE
DETALLES EN LA PÁGINA 9

Equipado con:

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica y con enfriamiento por agua (modelos trifásico) • Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico (monofásico) o pistones cerámicos (trifásico), cabezal en latón con válvula by-pass incorporada • Total Stop retrasado y en baja tensión
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable • Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero • Regulación de la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable • Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado • Motor auxiliar para la ventilación de la caldera • Chasis autoportante en acero • Enrollador manguera con freno (**opcional**).



	LKX 1310 LP	LKX 1515 LP	LKX 2015 LP
Código	8.621.0947	8.621.0934	8.621.0935
Presión de ejercicio/max	110/150 bar-1595/2175 psi	150 bar-2175 psi	200 bar-2900 psi
Caudal	660 l/h-2.91 GPM	900 l/h-3.96 GPM	900 l/h-3.96 GPM
Potencia absorbida/tensión	3000W - 230V~50Hz 1ph	5500W - 400V~50Hz 3 ph	7300W - 400V~50Hz 3 ph
Tipo de motobomba/RPM	MP3/1450 RPM	MP3/1450 RPM	MP3/1450 RPM
Temperatura max agua entrada/salida	40/140 °C	40/140 °C	40/140 °C
Dimensiones/peso	94x65x90cm / 112 Kg - 246 lbs	94x65x90cm / 125 Kg - 275 lbs	94x65x90cm / 128 Kg - 282 lbs