

LMX XP

T.S. Total Stop

Modelos: 1211 XP/2007 XP

T.S. Total Stop 24V

Modelos: 1713 XP



Dotación de serie:

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8.



- 3.701.0015 Lanza M22 alta/baja presión (mod. 1211 XP/1713 XP)



- 6.602.0026 Lanza M22 alta/baja presión con boquilla (mod. 2007 XP)



- 3.103.0050 Boquilla tipo 050 (mod. 1211 XP)
- 3.103.0051 Boquilla tipo 050 (mod. 1713 XP)



- 4.618.0012 Manguera alta presión 10 m



- Cable de alimentación 5 m

Opcional:

VERSIÓN
60 Hz
DISPONIBLE
DETALLES EN LA
PÁGINA 9

Equipado con:

- Bomba axial con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón con válvula by-pass incorporada
- Total stop retrasado y en baja tensión (modelos trifásico)
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado
- Regulador de la presión
- Manómetro en baño de glicerina
- Enrollador manguera
- Soporte para accesorios.
- Mango ergonómico.

	LMX 1211 XP	LMX 2007 XP	LMX 1713 XP
Código	8.613.0001	8.613.0015	8.613.0028
Presión de ejercicio/max	120/150 bar-1740/2175 psi	200/220 bar-2900/3190 psi	170/200 bar-1740/2900 psi
Caudal	660 l/h-2.91 GPM	420 l/h-1.85 GPM	780 l/h-3.43 GPM
Potencia absorbida/tensión	3300W - 230V~50Hz 1 ph	3300W - 230V~50Hz 1 ph	4700W-400V~50Hz 3ph
Tipo de motobomba/RPM	MPBX2/2800 RPM	MPBX2/2800 RPM	MPBX2/2800 RPM
Temperatura max agua entrada	40 °C	40 °C	40 °C
Dimensiones/peso	59x37x87cm / 28 Kg - 61,6 lbs	59x37x87cm / 28 Kg - 61,6 lbs	59x37x87cm / 28 Kg - 61,6 lbs