

MCHP LP



Solo 2021 LP



T.S. Total Stop

Modelo: 1211 LP

T.S. Total Stop 24V

Modelos: 1515 LP/2015 LP /2021 LP



Modelos: 1515 LP/2015 LP /2021 LP

Equipado con:

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) refrigerado por agua y con protección térmica (modelos trifásico)
- Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico (monofásico) o pistones cerámicos (trifásico), cabezal en latón con válvula by-pass incorporada
- Junta elástica integrada para el acoplamiento de la bomba (modelos trifásico)
- Total Stop retrasado y en baja tensión (modelos trifásico)
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable.
- Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado
- Regulador de la presión
- Manómetro en baño de glicerina
- Acumulador de presión (solo 2021)
- Soporte de montaje en enrollador (opcional)
- Chasis en acero galvanizado
- Tapas de plástico.



Junta elástica integrada para el mejor acoplamiento de la bomba (excepto modelo 1211)

Opcional:

Accesorios recomendados:

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8" (mod 1211 LP).



- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8" con ataque rotante (mod. 1515 LP/2015 LP/2021 LP).



- 3.701.0015 Lanza M22 alta/baja presión



- 3.103.0050 Boquilla tipo 045 (mod. 1211 LP)
- 3.103.0053 Boquilla tipo 060 (mod. 1515 LP)
- 3.103.0050 Boquilla tipo 045 (mod. 2015 LP)
- 3.103.0056 Boquilla tipo 075 (mod. 2021 LP)
- 3.103.0049 Boquilla tipo 040 (mod. 2515 LP)

- 4.618.0143 Manguera alta presión 10 m



- Cable de alimentación 5 m

- 6.608.0030 Soporte para montaje en pared

VERSIÓN
60 Hz
DISPONIBLE
DETALLES EN LA PÁGINA 9

| | MCHPV 1211 LP | MCHPV 1515 LP | MCHPV 2015 LP | MCHPV 2021 LP |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Código | 8.626.0001 | 8.626.0002 | 8.626.0003 | 8.626.0004 |
| Presión de ejercicio/max | 120 bar-1740 psi | 150 bar-2175 psi | 200 bar-2900 psi | 200 bar-2900 psi |
| Caudal | 660 l/h-2.91GPM | 900 l/h-3.96 GPM | 900 l/h-3.96 GPM | 1260 l/h-5.55 GPM |
| Potencia absorbida/tensión | 3000W - 230V~50Hz 1ph | 5000W - 400V~50Hz 3ph | 7000W - 400V~50Hz 3ph | 9400W - 400V~50Hz 3ph |
| Tipo de motobomba/RPM | MP3/1450 RPM | MPW5/1450 RPM | MPW5/1450 RPM | MPW5/1450 RPM |
| Temperatura max agua entrada | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Dimensiones/peso | 75x50x35cm/ 42 Kg - 92 lbs | 75x50x35cm/ 43 Kg - 95 lbs | 75x50x35cm/ 46 Kg - 101 lbs | 75x50x35cm/ 58 Kg - 128 lbs |