

## Thermic 10 D



### Dotación de serie:

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8" con ataque rotante.



- 3.701.0015 Lanza M22 alta/baja presión.



- 3.103.0052 Boquilla tipo 055



- 4.618.0012 Manguera alta presión 10 m



### Opcional:

- 5.012.0319 Manguera de aspiración con válvula



**T.V.** Thermal Valve

### Equipado con:

- Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón y válvula de by-pass incorporada.
- Reductor de giros (1500 RPM)
- By-pass con válvula de seguridad.
- Encendido eléctrico con control de la función motor.
- Motor diesel Lombardini 15LD400 (refrigerado con aire).
- Aspiración integrado del detergente con sonda de aspiración externa. Regulador de la presión.
- Manómetro en baño de glicerina
- Manguera de aspiración con válvula (**opcional**).
- Chasis tubular en acero de alta resistencia.
- Baterías incluidas.

Thermic 10 D	
Código	8.601.0111
Presión de ejercicio/max	180 bar-2465 psi
Caudal	1020 l/h-4.49 GPM
Potencia absorbida/tensión	Lombardini 15LD400/10
Tipo de motobomba/RPM	CL5/1600 RPM
Temperatura max agua entrada	40 °C
Dimensiones/peso	100x66x92cm / 82 Kg - 180 lbs