

Thermic 11 H

Dotación de serie:

- 6.601.0001 Pistola PRO S'10 3/8" M con conexión rápida



- 6.602.0044 Lanza 900 mm con ataque rápido.



- 3.103.0053 Boquilla tipo 060




- 4.618.0143 Manguera alta presión 10 m



Opcional:

- 5.012.0319 Manguera de aspiración con válvula



CRANKSHAFT



T.V. Thermal Valve

Equipado con:

- Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón
- Reductor de giros (1500 RPM)
- By-pass con válvula de seguridad
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Motor de gasolina 11 HP **Honda** GX 340
- Aspiración integrado del detergente con sonda de aspiración externa
- Filtro entrada
- Regulador de la presión
- Manómetro en baño de glicerina
- Manguera de aspiración con válvula **(opcional)**
- Chasis tubular en acero de alta resistencia.

Thermic 11 H	
Código	8.601.0115
Presión de ejercicio/max	200 bar-2900 psi
Caudal	1080 l/h-4.76 GPM
Potencia absorbida/tensión	Honda GX 340/11
Tipo de motobomba/RPM	CL5/1700 RPM
Temperatura max agua entrada	40 °C
Dimensiones/peso	100x66x92cm / 61 Kg - 134 lbs