

Thermic 13 H

Dotación de serie:

- 6.601.0001 Pistola PRO S'10 3/8" M con ataque rápido



- 6.602.0044 Lanza 900 mm con ataque rápido.



- 3.103.0050 Boquilla tipo 045



- 4.618.0143 Manguera alta presión 10 m



Opcional:

- 5.012.0319 Manguera de aspiración con válvula



CRANKSHAFT



T.V. Thermal Valve

Equipado con:

- Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón • Reductor de giros (1500 RPM). • Reductor de giros (1500 RPM) • By-pass con válvula de seguridad • Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable • Motor de gasolina 13 HP **Honda GX 390** • Aspiración integrado del detergente con sonda de aspiración externa • Regulador de la presión • Manómetro en baño de glicerina • Manguera de aspiración con válvula (**opcional**) • Chasis tubular en acero de alta resistencia

Thermic 13 H

Código	8.601.0133
Presión de ejercicio/max	250 bar-3625 psi
Caudal	1020 l/h-4.49 GPM
Potencia absorbida/tensión	Honda GX 390/13
Tipo de motobomba/RPM	CL5/1700 RPM
Temperatura max agua entrada	40 °C
Dimensiones/peso	100x66x92cm / 61 Kg - 134 lbs