

## Thermic 17 HW silence

Unidad autónoma de agua caliente con generador de corriente incorporado



### Dotación de serie:

- 6.601.0001 Pistola PRO S'10 3/8 M con conexión rápida



- 6.602.0043 Lanza 900 mm con ataque rápido.



- 3.103.0056 Boquilla tipo 075



- 4.618.0143 Manguera alta presión 10 m



### Opcional:

### Equipado con:

- Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón y válvula de by-pass incorporada
- Protección térmica con válvula de seguridad
- Motor diesel bicilíndrico Lombardini 17LDW702 refrigerado por agua con encendido eléctrico
- Generador eléctrico integrado
- Alternador auxiliar con transmisión a cinta
- Transmisión de motor a bomba por correa (1450 RPM)
- Control automático de las RPM del motor
- Toma de corriente 1,5 kW máx
- Aspiración integrado del detergente con sonda de aspiración externa.
- Panel de mandos completo con indicador de funcionamiento del motor y parada automática
- Depósito único de gasóleo para motor y caldera
- Batería incluida

Thermic 17 HW silence	
Código	8.601.0160
Presión de ejercicio/max	200 bar-2900 psi
Caudal	1320 l/h-5.82 GPM
Tipo de motor/potencia HP	Lombardini 15LD400/17
Tipo de motobomba/RPM	CL5/1600 RPM
Temperatura max agua entrada/salida	40/140 °C
Dimensiones/peso	115x80x105 / 418 Kg - 920 lbs