

Thermic 17 HW

Unidad autónoma de agua caliente con generador de corriente incorporado




Dotación de serie:

- 6.601.0001 Pistola PRO S'10 3/8 M con ataque rápido



- 6.602.0043 Lanza 900 mm con ataque rápido.



- 3.103.0056 Boquilla tipo 075



- 4.618.0143 Manguera alta presión 10 m



Opcional:

- 6.608.0013 Kit de cobertura insonorizante en acero pintado



Equipado con:

- Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón y válvula de by-pass incorporada
- Protección térmica con válvula de seguridad.
- Motor diesel bicilíndrico Lombardini 17LDW702 refrigerado por agua con encendido eléctrico
- Generador eléctrico integrado
- Alternador auxiliar con transmisión a cinta
- Transmisión de motor a bomba por correa (1450 RPM)
- Control automático de las RPM del motor
- Toma de corriente 1,5 kW máx
- Aspiración integrado del detergente con sonda de aspiración externa.
- Panel de mandos completo con indicador de funcionamiento del motor y parada automática
- Depósito único de gasóleo para motor y caldera
- Batería incluida.

Thermic 17 HW

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Código | 8.601.0052 |
| Presión de ejercicio/max | 200 bar-2900 psi |
| Caudal | 1320 l/h-5.82 GPM |
| Tipo de motor/potencia HP | Lombardini 15LD400/17 |
| Tipo de motobomba/RPM | CL5/1600 RPM |
| Temperatura max agua entrada/salida | 40/140 °C |
| Dimensiones/peso | 113x75x85cm / 220 Kg - 480 lbs |