

Utah 5015 LP

**PRESIÓN
500 BAR**

**1450
RPM**



T.S.
Total Stop **24V**

Dotación de serie:

- 3.700.0040 Pistola + S/S Lanza F 500 bar - l. 1350



- 3.103.0134 Boquilla tipo 0° Ø 1,00 - 100 MPa



- 4.618.0177 Manguera alta presión 20 m



- Cable de alimentación 5 m

Opcional:

- **Lanza Turbo:**
Boquilla turbo código 3.749.0500
+ conexión 1/4 Inox código 3.100.0426

Equipado con:

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica
- Bomba lineal con tres pistones en cerámica, cabezal en latón y válvula by-pass incorporada .
- Total Stop retrasado y en baja tensión
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable.
- Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado
- Regulador de la presión.
- Manómetro en baño de glicerina
- Chasis en acero
- Cobertura en acero.

Utah 5015 LP

Código	8.632.0001
Presión de ejercicio/max	500 bar-7250 psi
Caudal	900 l/h-3.96 GPM
Potencia absorbida/tensión	15000W - 400V-50Hz 3 ph
Tipo de motobomba/RPM	1450 RPM
Temperatura max agua entrada	40 °C
Dimensiones/peso	68x99x74cm / 263 Kg - 579 lbs